

AC519

汽车空调冷媒清洗回收加注机



扫描二维码跳转详情页

AC519是一款集免拆清洗、冷媒回收、加注、抽真空等功能于一体的全自动智能化汽车空调维保设备，能有效改善空调制冷效果差、压缩机负载大、噪音大、油耗高等问题。

- 更科学的空间结构布局
- 全新集成化油气分离模块
- 高效稳定的管路逻辑专利
- 更清晰的控制逻辑和使用体验
- 海量冷媒数据库

产品特点

- 1、配备汽车冷媒车型数据库，无需手动设定。
- 2、支持R134A或R1234YF两种制冷剂。
- 3、拥有正向清洗，反向清洗，脉冲清洗功能，清洗效果明显。
- 4、自动模式可一键完成清洗、回收、抽真空、加注冷冻油、加注冷媒等操作，各个功能也可单独执行。
- 5、内置打印机，支持打印用料，工时等信息。

产品功能

- 1、空调管路清洗**

对空调管路进行清洗，清除管路内部的油泥，粉末等杂质，较为彻底的更换冷冻油，改善压缩机润滑，提高空调系统的制冷性能。
- 2、冷媒回收**

将汽车空调系统中的冷媒经过净化再生后回收至工作罐内，达到再利用的标准。
- 3、抽真空**

实现对空调管路及设备管路抽真空。
- 4、冷冻油加注**

支持手动/自动加注，通过内置电子秤实现智能精准加注。
- 5、冷媒加注**

按设定的加注量向车辆加入冷媒。
- 6、自动模式**

根据所设定的参数，自动执行清洗，回收，抽真空，加注冷冻油，加注冷媒等操作。
- 7、数据库**

配备汽车冷媒车型数据库，支持数据库调用，无需手动设置。
- 8、打印**

支持设备执行结果打印。

产品参数

电源	220V 50Hz	回收能力	气态:400g/min 液态:700g/min
功率	700W	真空泵能力	2pa
工作环境温度	10~50°C	储存罐容量	12L
电子称精度	±10g	充注速率	800g/min

全新管路逻辑专利设计，科学集成化油气分离模块，带来更高效稳定的工作工况。

