

WA913

无线非接触式四轮定位仪



扫描二维码跳转详情页

WA913是一款使用激光图像识别处理的三维测量技术,对车辆进行四轮定位检测的非接触式四轮定位仪。

- 非接触式，无磨损
- 三维测量，更精准
- 操作简单，不推车
- 磁吸设计，免安装
- 无线通讯，免接线



*举升机仅展示,不包含举升机

产品特点

- 1、非接触式测量,无需安装轮夹和标靶,轮毂零磨损。
- 2、行业首创磁吸设计,开箱即用,无需组装及布线;出厂免标定。
- 3、简单高效,无需推车,30秒生成四轮定位测量结果。
- 4、多平台兼容,可适配大剪举升机及四柱举升机。
- 5、搭配ST13智能联接终端显示测量过程及结果,同时便于车底调校。
- 6、配备大容量可拆卸电池,测量过程中无需接电,更安全。

产品功能

- 1、四轮定位测量
支持标准测量和快速测量两种方式,可测量前束、外倾、主销后倾、主销内倾、推力角等关键参数,支持轴距、轮距、轴偏移、轮偏移、对角、中心偏移等附加测量。
- 2、车型数据库
覆盖全球50000+车型的四轮定位数据,支持用户自定义。
- 3、终端无线连接
测量数据无线传输,搭配ST13智能联接终端显示四轮定位过程。

- 4、检测报告
生成专业检测报告,支持调教前后数据对比,并支持报告分享。
- 5、多平台兼容
可适配大剪举升机及四柱举升机。
- 6、充电底座
配备两个充电底座,兼具充电和收纳于一体。

产品参数

支持车辆规格					
轴距	2150~3700mm	轮距	1430~1900mm	车轮直径	590~880mm
				胎宽	165~325mm
测量精度&范围	测量范围	示值误差	测量精度&范围	测量范围	示值误差
总前束	±20°	±0.08°	退缩角	±5°	±0.04°
分前束	±10°	±0.04°	轴偏距	/	±2mm
外倾角	±10°	±0.04°	轮偏距	/	±2mm
后倾角	±20°	±0.1°	轮距	1900mm	±2mm
内倾角	±20°	±0.1°	轴距	3700mm	±2mm
推力角	±5°	±0.04°			

CM1 轮胎设备

CM2 ADAS校准设备

CM3 清洗养护设备

CM4 检测工具


EV1 新能源检测设备

EV2 新能源维保设备

测量单元



- 30秒完成四轮定位测量, 输出结果
- 行业首创磁吸设计, 便捷易用
- 无需安装轮夹, 不伤轮毂
- 充电底座兼具充电和收纳功能
- 适配大剪举升机和四柱举升机平台
- 行业率先使用类金属材料, 轻便耐用



采用三维激光图像处理技术



高精度500万像素工业相机



行业首创磁吸设计方案



充电底座兼具充电和收纳功能



适配大剪举升机和四柱举升机



无线组网, 连接ST13显示测量过程及结果